

LG ARTCOOL™ AI AIR MIRROR



Gold Fin	DUAL Inverter Compressor**	Soft Air	Dual Vane	Laag geluid 19dB	Comfortabel ontvochtigen	KW Manager	Open raam detectie	Actieve Energie bediening
Multi toepasbaar	Snel koelen	Snel verwarmen	Vorst reiniging	Plasmaster™ Ionizer**	Allergy Filter	Koudemiddel hoeveelheid detectie	Mobile LG MV	Wi-Fi geïntegreerd



Inclusief



Unit model	AA09SP SS1	AA12SP SS1	AA18SP SS1
Productgroep	240	240	240
Artikelnummer binnenunit	460231	460223	460235
Chassis code	S1	S1	S1
Koelcapaciteit Nom. *	0,89/2,50/4,00	0,89/3,50/4,35	0,90/5,00/5,50
Verwarmingscapaciteit Nom. **	0,65/3,20/5,50	0,65/4,00/6,00	0,90/5,80/6,40
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog/Max.	342/486/630/816	342/486/630/816	486/594/702/816
Ontvochtiging	1,15	1,3	1,8
Geluidsniveau *** Stil/Laag/Midden/Hoog	19/27/35/42/48	19/27/35/42/48	29/34/39/44/49
Geluidsvermogen	60	60	60
Afmetingen BxHxD	935 x 235 x 307	935 x 235 x 307	935 x 235 x 307
Gewicht	14	14	14
Elektrische gegevens			
Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,51	0,81
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,64	0,85
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	3,1/6 - 3,2/7,0	3,75/6,5 - 4,0/7,5
Voedingskabel vanaf	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Koeltechnisch			
Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20
PED	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3
Algemeen			
Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	16/21,5	16/21,5
Condenswaterpomp aanwezig	Nee	Nee	Nee

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.