

LAAG STATISCH KANAALUNITS



Unit model	CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30
Productgroep	241	241	241	241
Artikelnummer binnenunit	459631	459632	459633	459634
Chassis code	L5	L5	L6	L3
Koelcapaciteit Nom. *	2,5	3,5	5,0	6,8
Verwarmingscapaciteit Nom. **	3,2	4,0	5,8	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	480/570/690	480/570/690	600/720/900	720/960/1200
Externe statische druk	0-50	0-50	0-50	0-50
Ontvochtiging	0,55	1,11	1,58	2,65
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	27/28/31	27/28/31	31/34/36	32/35/39
Geluidsvermogen	55	55	54	58
Afmetingen BxHxD	900x190x460	900x190x460	1.100x190x460	1.100x190x460
Gewicht	21,4	21,4	22,0	27,0

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,015	0,015	0,09	0,13
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,015	0,015	0,09	0,13
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,16	0,39	0,39	0,56
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm ²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20	20	40
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja

Bediening	PREMTB001
Artikelnummer	456139

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.



PREMTB001



PREMTB101