

4-WEG CASSETTE UNITS



Unit model	MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Productgroep	241	241	241	241	241	241
Artikelnummer binnenunit	459291	459292	459611	459612	459613	459614
Chassis code	TR	TR	TR	TR	TQ	TP
Koelcapaciteit Nom. *	1,5	2,1	2,5	3,4	5,0	6,7
Verwarmingscapaciteit Nom. **	1,7	2,3	3,2	4,1	5,7	7,5
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	300/360/450	300/360/450	360/420/510	420/480/570	660/720/780
Ontvochtiging	ltrs/h	-	-	0,9	1,4	2,0
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	24/27/31	24/27/31	30/33/36	32/35/38	36/39/41
Geluidsvermogen	dB(A)	48	48	52	52	57
Afmetingen BxHxD	mm	570x214x570	570x214x570	570x214x570	570x214x570	570x256x570
Gewicht	kg	11,7	11,7	13,0	13,0	14,3

Rooster model	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
Artikelnummer rooster	459691	459691	459691	459691	459691	459692
Afmetingen (BxDxH)	mm	620x620x34	620x620x34	620x620x34	620x620x34	950x950x34
Gewicht	kg	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,020	0,020	0,022	0,026	0,026	0,050
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,020	0,020	0,022	0,026	0,026	0,050
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20	20	20	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Bediening	PREMTB001
Artikelnummer	456139

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.



PREMTB001



PREMTB101



PQWRHQ0FDB