

1-WEG CASSETTE UNITS



Unit model	MT09R.NU1	MT11R.NU1
Productgroep	241	241
Artikelnummer binnenunit	459293	459294
Chassis code	TU	TU
Koelcapaciteit Nom. *	2,6	3,5
Verwarmingscapaciteit Nom. **	2,9	3,9
Luchtdebiet Laag/Midden/Hoog	M³/h	408/438/450
Ontvochtiging	ltrs/h	1,3
Geluidsniveau *** Laag/Midden/Hoog	dB(A)	33/36/37
Geluidsvermogen	dB(A)	57
Afmetingen (BxHxD)	mm	860x132x450
Gewicht	kg	11,9

Rooster model	PT-UAHG0	PT-UAHG0
Artikelnummer rooster	459698	459698
Afmetingen (BxDxH)	mm	1.160x500x34
Gewicht	kg	3,9

Elektrische gegevens

Voeding	Ø/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Opgenomen vermogen koelen	kW	0,020	0,020
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0,020	0,020
Nom. stroomsterkte koelen / verwarmen	A	0,20	0,20
Voedingskabel vanaf		Buitenunit	Buitenunit
Bekabeling tussen binnen / buitenunit	Q x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0

Koeltechnisch

Vloeistofleiding	mm(inch)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Gasleiding	mm(inch)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Bijvulling per meter	gram	20	20
PED		art. 4 lid 3	art. 4 lid 3

Algemeen

Condensafvoer aansluitdiameter od/id	mm	Ø 32/25	Ø 32/25
Condenswaterpomp aanwezig		Ja	Ja

Bediening	PREMTB001	PREMTB101
Artikelnummer	456139	456139

* Binnentemperatuur 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemperatuur 35°C(DB)/24°C(NB)

** Binnentemperatuur 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemperatuur 7°C(DB)/6°C(NB)

*** Binnenunit 1,5 meter onder de unit. Gemeten in het vrije veld.



PREMTB001



PREMTB101